КИНЕФ

Система менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Сертификат № РОСС RU.13СК03.00563
до 26.12.2024г.

Изготовлено в России
Изготовитель: ООО "КИНЕФ"
187110, г.Кириши, Ленинградская обл.,
шоссе Энтузиастов, 1

Аналитический центр
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510501

Паспорт продукции № 95

Топливо дизельное З-0,001 минус 35 (ДТ-З-К5),
СТО 05766480-010-2011
(Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.СП30.В.05012/20
с 17.02.2020г. по 16.02.2023г.)

ЕАС

Код ОКПД2 19.20.21.325
Номер резервуара: 61 Взлив: 849 Тоннаж: 6312
Дата изготовления продукта **0К9** 14.11.2022 Номер партии: 95
Дата отбора проб по ГОСТ 2517: 14.11.2022 Дата проведения анализа продукции: 14.11.2022

№	Наименование показателей	Норма ТР ТС	Норма	Факт. данные	Метод испытания
1.	Цетановое число, не менее: вид 4	47	47	47,2	ГОСТ 32508
2.	Фракционный состав:				ГОСТ 2177 метод А
	50% перегоняется при температуре, оС, не выше	-	280	224	
	95% (по объему) перегоняется при температуре, оС, не выше	360	360	298	
3.	Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с, (сСт)	-	1,8-5,0	2,294	ГОСТ 33
4.	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше для холодного климата	минус 20	минус 35	минус 43	ГОСТ 22254
5.	Температура вспышки, в закрытом тигле, °С, не ниже	30	40	54	ГОСТ 6356
6.	Массовая доля серы, %, не более: вид 4	0,001	0,001	менее 0,0005	ГОСТ ISO 20884
7.	Испытание на медной пластинке	-	выдерживает Класс 1	выдерживает	ГОСТ 6321
8.	Зольность , %, не более:	-	0,01	отсутствие	ГОСТ 1461
9.	Коксуемость 10%-го остатка, %, не более	-	0,70	0,01	ГОСТ 19932
10.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более: вид 4	8	8	менее 1,0	ГОСТ EN 12916
11.	Содержание механических примесей и воды	-	отсутствие	отсутствие	СТО 05766480 -010-2011 п.9.1
12.	Плотность при 20 °С, кг/м3, не более	-	840	811,5	ГОСТ 3900
13.	Массовая доля меркаптановой серы, %, не более	-	0,01	отсутствие	ГОСТ 17323
14.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307
15.	Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более	-	6	0,8	ГОСТ 2070
16.	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°С,мкм,не более	460	460	403	ГОСТ ISO 12156-1
	Присадки:				
	- противоизносная присадка 'АддиМакс СМ', % масс.			0,0333	
	- цетаноповышающая присадка"CI-0801",%масс			0,016	
	- противоизносная присадка „Kerokorr LA 99 C", % масс			0,0028	

СТАНДАРТНЫЙ

Заключение: соответствует требованиям СТО 05766480-010-2011 с изм.1-4 и требованиям технического регламента таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту". По характеристикам топливо соответствует классу 5, согласно приложению №3 технического регламента ТР ТС

Гарантийный срок хранения топлива дизельного устанавливается при рекомендованной температуре применения один год.

Правила безопасности

Топливо является малоопасной жидкостью и по степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Меры предосторожности при хранении, транспортировании, использовании и утилизации в соответствии с требованиями СТО 05766480-010-2011

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-аналитический центр" Киришинефтеорсинтез
контроль качества

Зам. начальника центра
(аналитического-по контролю качества) _____ Кондратьева Е.М.

Начальник лаборатории _____ Васильева М.С.

Инженер-лаборант _____ Соколова Л.Ф.

Дата выдачи паспорта : 14.11.2022